

Fabricada exclusivamente pela Signasul a tinta para demarcação viária *TECNOL ACR STD* destina-se a demarcação de superfícies betuminosas ou concretos e atende as especificações de diferentes órgãos públicos. Ideal para aplicação sobre pavimentos submetidos a tráfego urbano ou rodoviário.

**CORES:**

Branca: N 9.5 (Munsell)

Amarela: 10 YR 7/14 (Munsell)

**RENDIMENTO RECOMENDADO:**

30,0 m<sup>2</sup>/balde (0,6mm úmido)

**ACONDICIONAMENTO:**

Baldes de dezoito litros.

**COMPOSIÇÃO DA TINTA:**

Resina acrílica, cargas minerais, solventes aromáticos e alifáticos, dióxido de titânio, cromato de chumbo.

**CARACTERÍSTICAS DA TINTA:**

Massa Específica : 1,40 g/cm<sup>3</sup> mínimo

Sangria no asfalto: ausência

Resistência a abrasão (litros de óxido de alumínio): 80 litros no mínimo

Viscosidade de fornecimento: 80 a 90 KU

Tempo de secagem no pick-up time: 20 minutos no máximo (0,6mm úmido)

**APLICAÇÃO DA TINTA:**

Facilmente aplicada mediante processos de projeção pneumática, mecânica ou combinada.

Deve ser aplicada com película uniforme sobre pavimento limpo, seco e isento de óleos.